

PLAN ZARZADZANIA ODORAMI – BAT12

Lp..	Źródła występowania emisji odorów		Czynniki powodujące odorowość	Zapobieganie i ograniczenie emisji odorów	Monitorowanie odorów	Przypadki wystąpienia uciążliwości zapachowej -odorów	Reakcja na stwierdzone przypadki uciążliwości zapachowej - odorów
	instalacja	Szczegółowe źródło emisji					
1	Linia do wytwarzania paliw alternatywnych z materiału międzyoperacyjnego wytworzonego w linii do strzeżenia złomu stalowego oraz odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przyjmowanych z zewnątrz (zdolność przetwarzania 10 Mg/h, 62 400 Mg/rok	-Wydzielona część hali -rozładunek zmieszanych odpadów komunalnych, czasowe magazynowanie przed przetwarzaniem	-Wyładowywanie odpadu z samochodów dostarczających odpady, kontenerów, - załadunek odpadów chwytkiem na linie technologiczną, - przemieszczanie odpadów przy pomocy ładowarki - magazynowanie wstępne przed przetwarzaniem	-odpady magazynowane w boksie wewnątrz hali produkcyjno-magazynowej; -skrócenie do minimum czasu magazynowania odpadów w miejscu rozładunku; - prowadzący instalację stosuje planowanie działań transportowych i magazynowych ; - Zakaz przyjmowania i przetwarzania odpadów biodegradowalnych; - na terenie zakładu nie będą przyjmowane odpady o konsystencji ciekłej, - każda partia odpadów dostarczanych do zakładu będzie kontrolowana pod kątem zgodności z kartą przekazania odpadu oraz pod względem zapachowym; - odpady wydzielające odory nie będą przyjmowane – transport zostanie zwrócony do dostawcy;	Każda partia odpadów dostarczanych do zakładu będzie kontrolowana pod kątem zgodności z kartą przekazania odpadu oraz pod względem zapachowym w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uciążliwości zapachowej będzie powiadomiony brygadzysta, kierownik i dyrektor zakładu	- stwierdzenie przez pracowników linii produkcyjnej jakiegokolwiek uciążliwości zapachowej w hali produkcyjno-magazynowej -skargi mieszkańców	Analiza źródła emisji : -sprawdzenie prawidłowości prowadzonego procesu technologicznego, -Określenie rodzaju emisji (chwilowa, występująca przez dłuższy okres) - określenie przyczyny i podjęcie stosownych działań zmierzających do jej usunięcia, - w przypadku powtarzających się skarg okolicznych mieszkańców zostanie wykonany pomiar metodą olfaktometryczną zgodnie z normą EN 13725 oraz analiza wyników; - sporządzenie protokołu reagowania na wybrane przypadki; -informacja zwrotna składającemu skargę - w przypadku powtarzających się skarg okolicznych mieszkańców zostanie

							wykonany pomiar metodą olfaktometryczną zgodnie z normą EN 13725 oraz analiza wyników;
--	--	--	--	--	--	--	--

Zapobieganie i ograniczenie emisji odorów – wdrożenie środków ograniczających i zapobiegawczych :

a) Mechaniczne przetwarzanie odpadów kalorycznych w linii do wytwarzania paliwa alternatywnego (hala produkcyjno-magazynowa)

- przetwarzanie odpadów na bieżąco,
- skrócenie do minimum czasu magazynowania odpadów w miejscu rozładunku,
- zakaz magazynowania odpadów powodujących emisję odorów

Załączniki:

1. Protokół monitoringu odorów

2. protokół reagowania na stwierdzone przypadki

Data wykonanego badania

Norma/metoda badania

Wykonawca Badania.....

Badanie planowane / interwencyjne

Wyniki analizy odorów

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Wnioski:

Zał. nr 7

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data sporządzenia protokołu

.....

Data i podpis osoby sporządzającej protokół

PROTOKÓŁ REAGOWANIA NA STWIERDZONE PRZYPADKI - BAT 12

Data wpłynięcia skargi.....

Temat/ przyczyna skargi.....

Wyniki analizy skargi.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Podjęte działania:

.....

.....

.....

.....

.....

Treść informacji zwrotnej:

Zał. nr 7

.....
.....
.....
.....
.....

.....
Data sporządzenia protokołu

.....
Data i podpis osoby sporządzającej protokół