



**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

OS.I.7222.39.5.2018.MD

Rzeszów, 2019-05-18

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.),
- art. 192 i art. 378 ust. 2a pkt 1) i pkt. 3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica NIP: 8722324213, Regon: 180402931 z dnia 20.11.2018r. (data wpływu: 23.11.2018r.) wraz z jego uzupełnieniami z dnia 06.12.2018r., Dz.W. 1083/XII/2018/U (data wpływu: 07.12.2018r.), z dnia 20.12.2018r., Dz.W. 1111/XII/2018/U (data wpływu: 20.12.2018r.) oraz z dnia 17.04.2019r., Dz.W. 326/IV/2019/U (data wpływu: 18.04.2019r.) w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spółce decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26.04.2016r., znak: OS-I.7222.60.1.2015.MD zmienionego decyzją z dnia 29.11.2016r., znak: OS.I.7222.45.4.2016.MD, z dnia 20.12.2016r., znak: OS.I.7222.45.5.2016.MD i z dnia 17.10.2017r., znak: OS.I.7222.56.1.2017.MD na prowadzenie instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) o wydajności maksymalnej części mechanicznej 50 000 Mg/rok i wydajności maksymalnej części biologicznej 25 000 Mg/rok oraz dla instalacji niewymagających pozwolenia zintegrowanego do przetwarzania odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolności przetwarzania 3 000 Mg/rok oraz dla instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych o zdolności przetwarzania 1 000 Mg/rok zlokalizowanych w Paszczynie,

o r z e k a m :

I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26.04.2016r., znak: OS-I.7222.60.1.2015.MD zmienioną decyzjami z dnia 29.11.2016r., znak: OS.I.7222.45.4.2016.MD, z dnia 20.12.2016r., znak: OS.I.7222.45.5.2016.MD i z dnia 17.10.2017r., znak: OS.I.7222.56.1.2017.MD


PODKARPACKIE

udzielającą **Przedsiębiorstwu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica NIP: 8722324213, Regon: 180402931** pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie w Paszczynie instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) o wydajności maksymalnej części mechanicznej 50 000 Mg/rok i wydajności maksymalnej części biologicznej 25 000 Mg/rok oraz dla instalacji niewymagających pozwolenia zintegrowanego do przetwarzania odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolności przetwarzania 3 000 Mg/rok oraz dla instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych o zdolności przetwarzania 1 000 Mg/rok, w następujący sposób:

1.1. W punkcie I.3.2.2. decyzji podpunkt I.3.2.2.1. otrzymuje brzmienie:

„I.3.2.2.1. Do procesu biologicznego przetwarzania kierowane będą:

- frakcja podsitowa o wielkości 0-80 mm, kwalifikowana pod kodem 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11/ wysortowana z masy zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, w tym zmieszanych odpadów opakowaniowych, wytwarzana we własnej instalacji,
- frakcja podsitowa o wielkości 0-80 mm, kwalifikowana pod kodem 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11/ wysortowana z masy zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych, z instalacji zewnętrznych. Odpady te przetwarzane będą w instalacji wyłącznie w przypadku wolnych mocy przerobowych.”

1.2. W punkcie I.3.2.2.1.2. decyzji dodaje podpunkt I.3.2.2.1.2.1.A. o brzmieniu:

„I.3.2.2.1.2.1.A. W przypadku nie wykorzystania pełnych mocy przerobowych placu stabilizacji dopuszcza się w wariantcie pracy instalacji prowadzenie procesu dojrzewania kompostu wytworzonego z odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji na tym placu. Na placu stabilizacji może być usypana jednorazowo 1 przyzma odpadów o następujących parametrach:

- typ przyzmy: trójkątna, przerzucana w systemie otwartym,
- wysokość - max. 3,5 m;
- długość - ok. 45 m;
- szerokość dolnej podstawy - ok. 5 m;
- szerokość górnej podstawy - ok. 3 m;
- szacunkowa gęstość nasypowa przyzmy - 0,55 Mg/m³;
- objętość przyzmy w chwili usypania – 346,5 m³;
- masa odpadów kompostowanych w 1 cyklu – 190 Mg;
- kąt nachylenia przyzmy 75%
- odstępy pomiędzy przyzmami na placu: ok. 1 m.

Pryzma ta uformowana będzie odrębnie i będzie odpowiednio oznakowana. W celu kontrolowania czasu prowadzenia procesu w karcie kompostowania rejestrowana będzie data usypania pryzmy.

Łącznie na placu stabilizacji odpadów usypane jednorazowo będzie nie więcej niż 6 pryzm."

I.3. W punkcie II. decyzji podpunkt II.5. otrzymuje nowe brzmienie:

„II.5. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do mechanicznego przetwarzania oraz masa magazynowanych odpadów:

Tabela nr 3

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Sposób i miejsce magazynowania	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane Mg	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane w okresie roku Mg	Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady magazynowane będą selektywnie, luzem w strefie buforowej odpadów suchych. Poszczególne rodzaje odpadów oddzielone będą od siebie w sposób trwały. Miejsce magazynowania odpadów będą oznakowane kodem i rodzajem odpadu.	25	50	50
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych		25	50	50
3.	15 01 03	Opakowania z drewna		25	50	50
4.	15 01 04	Opakowania z metali		22,5	45	45
5.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe		25	50	50
6.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe		25	50	50
7.	15 01 07	Opakowania ze szkła		25	50	50
8.	17 04 07	Mieszanki metali		22,5	45	45
9.	20 01 01	Papier i tektura		25	50	50
10.	20 01 02	Szkło		25	50	50
11.	20 01 39	Tworzywa sztuczne		25	50	50
12.	20 01 40	Metale		22,5	45	45
13.	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	Odpady magazynowane będą w prasokontenerach o poj. 120 Mg lub boksie usytuowanym w budynku magazynowym.	15	30	30
14.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne		209	418	418
15.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach		15	30	30
16.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	Odpady magazynowane będą w prasokontenerach o poj. 120 Mg lub boksie usytuowanym w budynku magazynowym.	250	250	500

			Miejsce magazynowania będzie opisane kodem i rodzajem odpadu.			
17.	ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nadsitowa o wielkości pow. 80 mm wydzielona na linii sortowniczej	Odpady magazynowane będą w prasokontenerach o poj. 120 Mg lub boksie usytuowanym w budynku magazynowym. Miejsce magazynowania będzie opisane kodem i rodzajem odpadu.	250	250	500
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów:				561,50 Mg		
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów:				1 123 Mg		

Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania dla odpadów przetwarzanych w instalacji MBP (węzeł do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów: 1 566,54 Mg."

I.4. W punkcie III. decyzji podpunkt III.1 otrzymuje nowe brzmienie:

„III.1. Rodzaj i masa odpadów kierowanych do obróbki biologicznej:

Tabela nr 4

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu przetwarzanego	Masa odpadu Mg/rok ¹⁾
1.	ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o wielkości 0-80 mm wydzielona na linii sortowniczej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych, wytwarzana we własnej instalacji	25 000
2.	ex 19 12 12 ²⁾	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o wielkości 0-80 mm pochodząca z instalacji zewnętrznych	10 000

¹⁾ Łączna ilość odpadów przetwarzanych w procesie stabilizacji tlenowej D8 nie może przekroczyć 25 000 Mg/rok.

²⁾ Odpady z instalacji zewnętrznych przetwarzane będą wyłącznie w przypadku wolnych mocy przerobowych.

I.5. W punkcie III. decyzji podpunkt III.5 otrzymuje nowe brzmienie:

„III.5. Sposób i miejsce magazynowania frakcji podsitowej przeznaczonej do obróbki biologicznej:

Frakcja podsitowa wydzielona na liniach sortowniczych we własnej instalacji kierowana będzie bezpośrednio do procesu biologicznego przetwarzania.

Dopuszcza się magazynowanie frakcji podsitowej odpadów w przypadku konieczności przedłużenia fazy intensywnej procesu stabilizacji, **nie dłużej jednak niż 4 dni**. Odpady magazynowane będą zgodnie z tabelą nr 5a.:

Tabela nr 5a.

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Sposób i miejsce magazynowania	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane Mg	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane w okresie roku Mg	Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
1.	ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o wielkości 0-80 mm wydzielona na linii sortowniczej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych, wytwarzana we własnej instalacji	Odpady magazynowane będą w szczelnym kontenerze zlokalizowanym w wydzielonym miejscu hali sortowania lub w zadaszonej wiacie magazynowania kompostu. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. Podana będzie data skierowania odpadów do magazynowania w celu ustalania długości czasu magazynowania. Partia odpadów z jednego dnia będzie oddzielona w sposób trwały. W trakcie magazynowania odpady nie mogą być rozproszone.	75	150	150
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów:				75 Mg		
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów:				150 Mg		

Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania dla odpadów przetwarzanych w instalacji MBP: 150 Mg.

Frakcja podsitowa pochodząca z instalacji zewnętrznych nie będzie magazynowana, kierowana będzie bezpośrednio do procesu biologicznego przetwarzania.”

I.6. W punkcie VII. decyzji podpunkt VII.4. otrzymuje nowe brzmienie:

„VII.4. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do demontażu oraz masa magazynowanych odpadów:

Tabela nr 10

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Sposób i miejsce magazynowania	Maksymalna masa odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane Mg	Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane w ciągu roku Mg	Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
1.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Odpady magazynowane będą selektywnie na terenie Zakładu oraz na wydzielonym placu GPOO. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. Odpady gromadzone na placu zabezpieczone będą przed wpływem warunków atmosferycznych.	75	150	150
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów:				75 Mg		
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów:				150 Mg		

Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania dla odpadów przetwarzanych na terenie instalacji: 150 Mg."

I.7. W punkcie IX. decyzji podpunkt IX.5. otrzymuje brzmienie:

„IX.5. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania w instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych:

Tabela nr 14a

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Sposób i miejsce magazynowania	Maksymalna masa odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane Mg	Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane w ciągu roku Mg	Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
1.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane będą selektywnie sprasowane w budynku magazynowym oznakowane kodem i rodzajem odpadu. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone.	5	10	10
2.	ex 19 12 04	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynowane będą selektywnie sprasowane w budynku magazynowym oznakowane kodem i rodzajem odpadu. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone.	5	10	10
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów:				10 Mg		
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów:				20 Mg		

Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania dla odpadów przetwarzanych na terenie instalacji: 20 Mg."

I.8. W punkcie X.3. decyzji w tabeli nr 16 Lp. 2., Lp. 3., Lp. 6., Lp. 7., Lp. 28., Lp. 29., Lp. 39. otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 16

2.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksie magazynowym lub szczelnym, oznakowanym kodem i rodzajem odpadu pojemniku usytuowanym w wiacie magazynowej. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone.
----	----------	--------------------------------	---

3.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksie magazynowym lub szczelnym, oznakowanym kodem i rodzajem odpadu pojemniku usytuowanym w wiacie magazynowej. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone.
6.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksie magazynowym lub szczelnym, oznakowanym kodem i rodzajem odpadu pojemniku usytuowanym w wiacie magazynowej. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone.
7.	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksie magazynowym lub szczelnym, oznakowanym kodem i rodzajem odpadu pojemniku usytuowanym w wiacie magazynowej. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone.
28.	20 01 01	Papier i tektura	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksie magazynowym lub szczelnym, oznakowanym kodem i rodzajem odpadu pojemniku usytuowanym w wiacie magazynowej. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone.
29.	20 01 02	Szkło	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksie magazynowym lub szczelnym, oznakowanym kodem i rodzajem odpadu pojemniku usytuowanym w wiacie magazynowej. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone.
39.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynowane będą selektywnie w boksie magazynowym lub szczelnym, oznakowanym kodem i rodzajem odpadu pojemniku usytuowanym w wiacie magazynowej. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone.

I.9. W punkcie X.3. decyzji dodaję podpunkt X.3.1. o brzmieniu:

„X.3.1. Rodzaj i masa magazynowanych odpadów zbieranych w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):

Tabela nr 16a.

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane Mg	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane w okresie roku Mg	Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne					
1.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	10	20	20

2.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	25	50	50
3.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	25	50	50
4.	15 01 03	Opakowania z drewna	3,5	7	7
5.	15 01 04	Opakowania z metali	2,5	5	5
6.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	10	20	20
7.	15 01 07	Opakowania ze szkła	25	50	50
8.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	0,5	1	1
9.	15 01 10	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)	0,5	1	1
10.	16 01 03	Zużyte opony	10	20	20
11.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	10	20	20
12.	17 01 02	Gruz ceglany	1	2	2
13.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	1	2	2
14.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	10	20	20
15.	17 02 01	Drewno	3,5	7	7
16.	17 02 02	Szkło	10	20	20
17.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	25	50	50
18.	17 03 02	Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01	0,5	1	1
19.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	0,5	1	1
20.	17 04 02	Aluminium	0,5	1	1
21.	17 04 03	Ołów	0,5	1	1
22.	17 04 04	Cynk	0,5	1	1
23.	17 04 05	Żelazo i stal	0,5	1	1
24.	17 04 06	Cyna	0,5	1	1
25.	17 04 07	Mieszanki metali	0,5	1	1
26.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	0,5	1	1
27.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	10	20	20
28.	20 01 01	Papier i tektura	25	50	50
29.	20 01 02	Szkło	25	50	50
30.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	205	410	410
31.	20 01 10	Odzież	0,5	1	1
32.	20 01 11	Tekstylia	0,5	1	1
33.	20 01 25	Oleje i tłuszcze jadalne	0,25	0,5	0,5
34.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	1	2	2
35.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	0,25	0,5	0,5
36.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	0,25	0,5	0,5
37.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	10	20	20
38.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	3,5	7	7
39.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	25	50	50
40.	20 01 40	Metale	2,5	5	5
41.	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	10	20	20
42.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	205	410	410
43.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	5	10	10
44.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	0,5	1	1
45.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	25	50	50

46.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	0,5	1	1
Odpady niebezpieczne					
47.	20 01 13*	Rozpuszczalniki	0,5	1	1
48.	20 01 14*	Kwasy	0,5	1	1
49.	20 01 19*	Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)	0,5	1	1
50.	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	0,5	1	1
51.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	0,5	1	1
52.	20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25	0,5	1	1
53.	20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	0,5	1	1
54.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	0,5	1	1
55.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	0,5	1	1
56.	20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	0,5	1	1

Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania dla odpadów zbieranych na terenie instalacji: 1 637,75 Mg."

I.10. W punkcie XIII.1.2.1. decyzji, tabeli nr 35, Lp. 21. i Lp. 22. otrzymuje brzmienie:

21.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	Odpady magazynowane będą w prasokontenerach o poj. 120 Mg lub boksie usytuowanym w budynku magazynowym. Miejsce magazynowania będzie opisane kodem i rodzajem odpadu.
22.	ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nadsitowa o wielkości pow. 80 mm	Odpady magazynowane będą w prasokontenerach o poj. 120 Mg lub boksie usytuowanym w budynku magazynowym. Miejsce magazynowania będzie opisane kodem i rodzajem odpadu.

I.11. Po punkcie XVIII. dodaję punkt XVIII.A. o brzmieniu:

„XVIII.A. Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego:

XVIII.A.1. Kadra zarządzająca i pracownicy zaznajomieni będą z obowiązującymi instrukcjami alarmowymi, przepisami przeciwpożarowymi na zajmowanym stanowisku, zasadami alarmowania i zachowania się na wypadek powstania pożaru – sytuacji awaryjnej, ewakuacji ludzi i mienia, zasadami działania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych. Przestrzegane będą postanowienia zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dokumentach bezpieczeństwa i instrukcji stanowiskowych oraz procedury w przypadku powstania zagrożenia pożarowego na terenie zakładu.

XVIII.A.2. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz oceny zagrożenia wybuchem poddawane będą okresowej aktualizacji.

XVIII.A.3. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice będą utrzymywane w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej. Dokonywane będą przeglądy techniczne oraz czynności konserwacyjne dla urządzeń przeciwpożarowych, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

XVIII.A.4. Terminowo wykonywane będą polecenia pokontrolne poprawiające stan bezpieczeństwa pożarowego instalacji.

XVIII.A.5. Przeprowadzane będą okresowe szkolenia z zakresu obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego dla pracowników pracujących w zakładzie oraz omawiane będą wszystkie zaistniałe sytuacje awaryjne i podjęte działania celem ich eliminacji.

XVIII.A.6. Wyjścia ewakuacyjne, miejsca podręcznego sprzętu gaśniczego utrzymywane będą w dostępności, a drogi pożarowe utrzymywane będą w ciągłej przejezdności. Pracownicy zaznajomieni będą z rozmieszczeniem dróg i kierunków ewakuacji oraz wyjść ewakuacyjnych.

XVIII.A.7. Zgłaszane będą przełożonym i służbom technicznym zauważone usterki i nieprawidłowości mogące stworzyć zagrożenie pożarowe. Codziennie, po zakończeniu pracy dokonywany będzie przez wyznaczone osoby przegląd pomieszczeń (min. czy wyłączono wszystkie urządzenia niepracujące w ruchu ciągłym, czy nie pozostawiono na przewodach elektrycznych, grzewczych materiałów łatwopalnych, czy zamknięto drzwi i okna itp.).

XVIII.A.8. Osoby postronne przebywające czasowo na terenie instalacji stosować się będą do obowiązujących przepisów p.poż.

XVIII.A.9. Zapewnić należy, aby instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, były wyposażone, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający: zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas, ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie, ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe, możliwość ewakuacji ludzi, uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratunkowych.

XVIII.A.10. Teren zakładu oznakowany zostanie zakazem używania ognia otwartego i palenia tytoniu."

I.12. Po punkcie XXII. decyzji dodaje podpunkt XXII.A. o brzmieniu:

„**XXII.A.** Ustala się zabezpieczenie roszczeń dla instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, instalacji do kompostowania odpadów zielonych i ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych oraz instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych umożliwiające pokrycie kosztów wykonania zastępczego decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, oraz i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w związku z prowadzoną działalnością polegającą na przetwarzaniu i zbieraniu odpadów - w wysokości **316 277,50 zł (trzysta szesnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy)** w formie polisy ubezpieczeniowej. Jednocześnie zobowiązuję władającego instalacją do corocznego odnawiania zabezpieczenia roszczeń z tytułu możliwości wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku. Dokument potwierdzający odnowione zabezpieczenie roszczeń należy przedłożyć do Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie nie później niż 30 dni od daty podpisania dokumentów.”

I.13. Po punkcie XXII. decyzji dodaje podpunkt XXII.B. o brzmieniu:

„**XXII.B.** Ustalam wariant pracy instalacji w zakresie przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów i określam warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takim przypadku:

XXII.B.1. Przyjmowanie odpadów zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych do przetwarzania odbywać się będzie zgodnie z procedurą określoną w pkt. I.3.1. pozwolenia zintegrowanego.

XXII.B.2. Przetwarzanie odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych prowadzone będzie według następującej technologii oraz zgodnie z następującymi warunkami:

XXII.B.2.1. Do procesu kierowane będą odpady wymienione w tabeli nr 47:

Tabela nr 47

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu przetwarzanego	Masa odpadu Mg/rok ²⁾
1.	02 01 03 ¹⁾	Odpadowa masa roślinna	20
2.	ex 03 01 05 ¹⁾	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	50
3.	17 02 01 ¹⁾	Drewno	50
4.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	100
5.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	1 400

¹⁾ Odpady kierowane do procesu będą wstępnie rozdrabniane.

²⁾ Maksymalna masa odpadów skierowanych do procesu jednostopniowego kompostowania R3 realizowanego na placu wyniesie łącznie nie więcej niż 1 500 Mg.

XXII.B.2.2. Odpady zielone oraz ulegające biodegradacji selektywnie zebrane dostarczane do instalacji nie będą magazynowane, odpady kierowane będą bezpośrednio do miejsca ich przetwarzania.

Odpady zielone i ulegające biodegradacji selektywnie zebrane niewymagające przygotowania wstępnego kierowane będą bezpośrednio na plac kompostowania (opisany w pkt. I.2.3.1.) i układane będą w wyznaczonej pryzmie.

Odpady ulegające biodegradacji oraz pochodzące z selektywnej zbiórki biodegradowalne odpady strukturalne, mające na celu polepszenie warunków prowadzenia procesu, będą dowożone do instalacji i kierowane na wydzieloną część placu kompostowania w celu ich przygotowania do procesu. Proces przygotowania odpadów obejmował będzie rozdrabnianie odpadów strukturalnych oraz ich mieszanie. Rozdrabnianie odpadów prowadzone będzie za pomocą rozdrabniarki. Mieszanie poszczególnych frakcji odpadów celem ujednolicenia struktury prowadzone będzie przy użyciu ładowarki. Rozdrabnianie i mieszanie odpadów prowadzone będzie na wydzielonej i oznakowanej części placu kompostowania. Następnie rozdrobniony i wymieszany materiał strukturalny przemieszczany będzie przy użyciu ładowarki na drugą część placu kompostowni w celu prowadzenia procesu kompostowania. Odpady przewożone nie będą rozpraszane w trakcie transportu i czynności przeładunkowych. Czerpak ładowarki wypełniany będzie do poziomu górnej granicy a nadmiar odpadów będzie usuwany celem niedopuszczenia do rozproszenia odpadów w trakcie ich transportu. W przypadku zanieczyszczenia (rozproszenia odpadów) wykonywane będzie bieżące czyszczenie nawierzchni.

XXII.B.2.3. Na placu kompostowania selektywnie zebrane odpady zielone i ulegające biodegradacji formowane będą w pryzmy przy użyciu ładowarki. Pryzmy posiadały będą następujące parametry:

- typ pryzmy: trójkątna, przerzucana w systemie otwartym,
- wysokość - max. 3,5 m;
- długość - ok. 45 m;
- szerokość dolnej podstawy - ok. 5 m;
- szerokość górnej podstawy - ok. 3 m;
- szacunkowa gęstość nasypowa pryzmy - 0,55 Mg/m³;
- objętość pryzmy w chwili usypania – 346,5 m³;
- masa odpadów kompostowanych w 1 cyklu – 190 Mg;
- kąt nachylenia pryzmy 75%
- odstępy pomiędzy pryzmami na placu: ok. 1 m.

Na placu kompostowania w realizowanym wariantcie pracy instalacji mogą być usypane jednorazowo 2 pryzmy odpadów. Pryzmy te formowane będą odrębnie i będą odpowiednio oznakowane. W celu kontrolowania czasu prowadzenia procesu w karcie kompostowania rejestrowana będzie data usypania pryzmy.

XXII.B.2.4. Łączna masa odpadów skierowanych do procesu R3 wynosić będzie maksymalnie 1500 Mg/rok, co pozwalać będzie na przeprowadzenie 8 cykli

kompostowania, trwających nie krócej niż 10 tygodni. Instalacja pracować będzie 365 dni w roku.

XXII.B.2.5. Pryzmy układane będą równolegle do krawędzi placu z zachowaniem odpowiednich odstępów między pryzmami ok. 1 m umożliwiających systematyczne przerzucanie wszystkich partii materiału kompostowego.

XXII.B.2.6. Proces kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji prowadzony będzie jednostopniowo w technologii tlenowej. Proces odpadów odbywał się będzie z wykorzystaniem ciepła własnego odpadów. Proces prowadzony będzie w temperaturze ok. 40 – 60 °C. Sposób sterowania procesem określać będzie instrukcja technologiczna. Pomiar temperatury wykonywany będzie za pomocą termometru ręcznego w minimum 3 reprezentatywnych punktach dla każdej pryzmy, z częstotliwością nie mniejszą niż raz w tygodniu. W przypadku osiągnięcia temperatury powyżej 75 °C przerzucanie pryzm zostanie zintensyfikowane celem schłodzenia pryzmy. O zakończeniu procesu kompostowania świadczyć będzie stopniowy spadek temperatury kompostowanego materiału do około 25-30 °C. Parametry procesu będą rejestrowane i archiwizowane.

XXII.B.2.7. W celu odtwarzania porowatej struktury pryzmy będą przerzucane za pomocą ładowarki kołowej, przerzucanie prowadzone będzie co najmniej raz w tygodniu, przy czym częstotliwość przerzucania pryzm oraz czas prowadzenia procesu uzależnione będą od parametrów przebiegu procesu (temperatura, stopień ustabilizowania pryzmy).

XXII.B.2.8. Pryzmy poddawane będą zraszaniu w miarę potrzeb przy pomocy węża z końcówką zraszającą w celu wspomagania procesu dojrzewania kompostu, oraz ograniczenia pylenia. Wilgotność pryzmy będzie utrzymywana w zakresie 30 – 55 %. Podczas procesu przetwarzania waga masy wsadowej na wyjściu ulegnie zmniejszeniu o ok. 45 %. Do zraszania wykorzystany będzie odciek.

XXII.B.2.9. Minimalny czas prowadzenia procesu kompostowania jednostopniowego odpadów zielonych oraz selektywnie zebranych ulegających biodegradacji wszystkich odpadów dostarczonych w ramach pracy instalacji w wariantcie pracy instalacji wynosił będzie co najmniej 10 tygodni, w tym:

- kompostowanie wstępne – ok. 2 tygodnie,
- dojrzewanie kompostu – ok. 8 tygodni.

XXII.B.2.10. Po procesie dojrzewania uzyskany odpad z odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych, przetwarzanych w wariantcie pracy instalacji, zostanie poddany przesianiu na sicie o średnicy oczek 20 mm. W wyniku prowadzonego procesu powstawał będzie nawóz organiczny pod nazwą ROLKOM, na który Spółka posiada decyzje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 233/09 z dnia 29.12.2009 r.

XXII.B.2.11. Po zakończeniu dojrzewania kompostu prowadzone będą badania kompostu pod kątem osiągnięcia parametrów wskazanych w decyzji powyżej. Pobór próbek będzie wykonany jednorazowo, po zakończeniu procesu kompostowania odpadów, dla jednej przymy odpadów. Próbką do badań zostanie pobrana, z co najmniej dwóch różnych miejsc na przymie.

XXII.B.2.12. W przypadku braku spełniania wymagań decyzji określającej warunki wytwarzania kompostu lub polepszacza glebowego powstawały będą odpady wymienione w tabeli nr 48.

Tabela nr 48

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu przetwarzanego	Masa odpadu Mg/rok	Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi
1.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	100	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania.
2.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	400	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku.

XXII.B.2.13. Odpady powstające w procesie kompostowania magazynowane będą zgodnie z tabelą nr 49:

Tabela nr 49

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów powstających w procesie kompostowania.
1.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	Odpady magazynowane będą luzem w wydzielonym miejscu na placu do kompostowania. Miejsce magazynowania odpadów będzie opisane kodem i rodzajem odpadu.
2.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	Odpady magazynowane będą luzem w wydzielonym miejscu na placu do kompostowania. Miejsce magazynowania odpadów będzie opisane kodem i rodzajem odpadu.

XXII.B.2.14. Strumień wszystkich odpadów skierowanych do procesu kompostowania w wariantcie pracy instalacji oraz odpadów powstających w wyniku kompostowania będzie podlegał ścisłej ewidencji, dane te będą rejestrowane i przechowywane przez 5 lat.

XXII.B.2.15. Proces przetwarzania jednostopniowego odpadów zielonych i ulegających biodegradacji realizowany na placu w wariantcie pracy instalacji prowadzony będzie wyłącznie do dnia 30 czerwca 2020 r.

XXII.B.2.16. Po upływie terminu określonego w pkt. XXII.B. niniejszej decyzji, tj. po 30 czerwca 2020r., pkt. I.3.2.2.1.2.1.A. i pkt. XXIV. pozwolenia określający warunki pracy instalacji w wariantcie pracy instalacji dla przetwarzania odpadów zielonych i ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych na

placu kompostowym, zgodnie z art. 193 ust. 1. pkt. 1) ustawy Prawo ochrony środowiska wygasa.

XXII.B.3. Warunki wprowadzania substancji do środowiska i sposoby ograniczania emisji pozostają na takim samym poziomie jak ustalone zostały w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym dla normalnej pracy instalacji.

II. Obowiązki i warunki, dla których nie określono w niniejszej decyzji terminów realizacji obowiązują z dniem gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

III. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 20.11.2018r. (data wpływu: 23.11.2018r.) wraz z jego uzupełnieniami z dnia 06.12.2018r., Dz.W. 1083/XII/2018/U (data wpływu: 07.12.2018r.), z dnia 20.12.2018r., Dz.W. 1111/XII/2018/U (data wpływu: 20.12.2018r.) oraz z dnia 17.04.2019r., Dz.W. 326/IV/2019/U (data wpływu: 18.04.2019r.) Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyzna, Paszczyzna 62B, 39-207 Brzeźnica, NIP: 8722324213, Regon: 180402931 wystąpiło z wnioskiem w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spółce decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26.04.2016r., znak: OS-I.7222.60.1.2015.MD z późniejszymi zmianami, na prowadzenie w Paszczynie instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) o wydajności maksymalnej części mechanicznej 50 000 Mg/rok i wydajności maksymalnej części biologicznej 25 000 Mg/rok, instalacji do przetwarzania odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolności przetwarzania 3 000 Mg/rok oraz instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych o zdolności przetwarzania 1 000 Mg/rok.

Informacja o przedłożonym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem **977/2018**.

Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustalono, co następuje:

Na podstawie art. 378 ust. 2a. pkt 3) ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) stwierdzono, że organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego jest marszałek województwa.

Analizując przedłożoną dokumentację uznano, że wnioskowane zmiany nie będą powodować znacznego zwiększenia oddziaływania instalacji na środowisko i nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Po przeanalizowaniu dokumentów przedłożonych przez Wnioskodawcę, pismem z dnia 20.12.2018r., znak: OS-I.7222.39.5.2018.MD zawiadomiono Stronę

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany warunków w/w pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska wersja elektroniczna wniosku została przesłana do Ministra Środowiska przy piśmie z dnia 20.12.2018r., znak: OS-I.7222.39.5.2018.MD celem rejestracji.

W toku prowadzonego postępowania, zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.), na wniosek Marszałka Województwa Podkarpackiego przeprowadzona została kontrola przedmiotowych instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz do kompostowania odpadów zielonych i ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych.

Działając na podstawie art. 183c. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.), pismem z dnia 27.12.2018r., znak: OS-I.7222.39.5.2018.MD wystąpiono do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy o przeprowadzenie kontroli przedmiotowych instalacji w zakresie spełnienia przez instalacje wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym. W dniu 29.03.2019r. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy wydał postanowienie znak: PZ.5585.1.2019 w przedmiocie spełnienia przez ww. instalacje wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej zawartymi w przedłożonym przez Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. operacie przeciwpożarowym z listopada 2018r. pn.: „Operat przeciwpożarowy dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania odpadami sp. z o.o. Paszczyzna 62b, 39-207 Brzeźnica.”

Jednocześnie uwzględniając zapisy art. 41 ust. 6a. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) zwrócono się w dniu 03.04.2019r. do Wójta Gminy Dębica, jako organu właściwego ze względu na miejsce prowadzenia przez Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami sp. z o.o. w Paszczynie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów o wydanie opinii dotyczącej przedmiotowych instalacji. Postanowieniem z dnia 04.04.2019r., znak: OŚR.604.20.47.2019.BK (data wpływu: 08.04.2019r.) Wójt Gminy Dębica zaopiniował pozytywnie wnioskowaną przez Spółkę zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego ww. Spółce na eksploatację instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz do kompostowania odpadów zielonych i ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych.

Uwzględniając wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyzna, Paszczyzna 62B, 39-207 Brzeźnica w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26.04.2016r., znak: OS-I.7222.60.1.2015.MD z późniejszymi zmianami, na prowadzenie w Paszczynie instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) o wydajności maksymalnej części mechanicznej

50 000 Mg/rok i wydajności maksymalnej części biologicznej 25 000 Mg/rok, dla instalacji do przetwarzania odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolności przetwarzania 3 000 Mg/rok oraz dla instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych o zdolności przetwarzania 1 000 Mg/rok oraz przedłożone w sprawie dokumenty, w obowiązującej decyzji dokonano zmiany polegającej na wprowadzeniu wariantu pracy instalacji pozwalającego na realizowanie procesu kompostowania jednostopniowego odpadów zielonych i odpadów biodegradowalnych strukturalnych w formie pryzm.

W wariantcie pracy instalacji Spółka planuje przetworzyć dodatkowo 1500 Mg odpadów zielonych i odpadów strukturalnych ulegających biodegradacji w ciągu roku, przy czym przetwarzanie tych odpadów w procesie jednostopniowego kompostowania na placu prowadzone będzie wyłącznie w przypadku wyczerpania pełnych mocy przerobowych instalacji biokompostera.

Wzrost ilości przyjmowanych do przetwarzania odpadów zielonych i odpadów biodegradowalnych strukturalnych wynika w szczególności z rozpoczynającego się procesu rozbudowy przedmiotowej instalacji do kompostowania odpadów zielonych i ulegających biodegradacji do docelowej wydajności, która ma wynosić 20 000 Mg na rok. Rozbudowa instalacji odbywać się będzie etapowo: I etap do wydajności 12 000 Mg/rok, II etap do wydajności 8 000 Mg/rok. Ponadto, wynika również z konieczności zagospodarowania nadmiernej ilości odpadów zielonych wytwarzanych w Regionie Południowym, dla którego przedmiotowa instalacja w Paszcznie jest instalacją zastępczą, i która zgodnie z zapisami art. 9za. pkt. 3) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454) ma obowiązek przyjąć dany strumień odpadów do przetworzenia od podmiotu przekazującego odpady komunalne do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi danego regionu, wskazanej w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Szczegółowe warunki prowadzenia procesu przetwarzania odpadów zielonych i ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych w wariantcie pracy instalacji określone zostały w pkt. XXII.B. niniejszej decyzji. Do procesu kierowana będzie odpadowa masa roślinna, odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone oraz trociny, wióry z czystego drewna i drewno w celu uzyskania odpowiedniej struktury materiału przeznaczonego do kompostowania. Zebrane selektywnie odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji niewymagające przygotowania bezpośrednio po ich przyjęciu kierowane będą do miejsca ich przetwarzania i formowane będą w pryzmę. Odpady strukturalne wymagające rozdrobnienia kierowane będą na bieżąco na plac kompostowania odpadów w celu ich przygotowania do procesu. Proces przygotowania odpadów obejmował będzie rozdrabnianie odpadów strukturalnych oraz ich mieszanie. Tak przygotowane odpady przewożone będą za pomocą ładowarki kołowej na plac kompostowania, gdzie usypane zostaną w pryzmę i poddane będą procesowi kompostowania jednostopniowego w technologii tlenowej. W wariantcie pracy instalacji na placu uformowane będą maksymalnie 2 pryzmy o maksymalnej długości ok. 45 m. Łączna masa odpadów skierowanych do procesu R3 wynosić będzie maksymalnie

1500 Mg/rok, co pozwalać będzie na przeprowadzenie 8 cykli kompostowania, trwających nie krócej niż 10 tygodni. Instalacja pracować będzie 365 dni w roku. W celu kontrolowania czasu prowadzenia procesu przyzmy zostaną odpowiednio oznakowane kodem odpadu oraz datą usypania przyzmy. Proces kompostowania odpadów zielonych i selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji odbywał się będzie z wykorzystaniem ciepła własnego odpadów i prowadzony będzie w temperaturze ok. 40 – 60 °C. Sposób sterowania procesem określać będzie instrukcja technologiczna. Parametry procesu będą rejestrowane i archiwizowane. W czasie trwania procesu przyzmy będą przerzucane co najmniej raz w tygodniu w celu ich napowietrzenia i przemieszania. W miarę potrzeb, w celu wspomagania procesu dojrzewania kompostu i ograniczenia pylenia przyzmy poddawane będą zraszaniu, wilgotność przyzmy będzie utrzymywana w zakresie 30 – 55 %. Do zraszania wykorzystany będzie odciek. Minimalny czas prowadzenia procesu jednostopniowego kompostowania odpadów zielonych oraz selektywnie zebranych ulegających biodegradacji w wariantcie pracy instalacji wynosił będzie co najmniej 10 tygodni, w tym: kompostowanie wstępne prowadzone przez ok. 2 tygodnie i dojrzewanie materiału kompostowanego prowadzone przez ok. 8 tygodni. Po procesie dojrzewania uzyskany materiał zostanie poddany przesianiu na sicie o średnicy oczek 20 mm. W wyniku prowadzonego procesu powstawał będzie nawóz organiczny pod nazwą ROLKOM, na który Spółka posiada decyzje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 233/09 z dnia 29.12.2009 r. W przypadku braku spełnienia wymagań decyzji określającej warunki wytwarzania kompostu lub polepszacza glebowego, powstawały będą odpady o kodzie 19 05 01 /Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych/, które przekazywane będą innym odbiorcom posiadającym stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami do unieszkodliwienia i odpady o kodzie 19 05 03 /Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)/, które przekazywane będą innym odbiorcom posiadającym stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami do odzysku.

Całkowita masa odpadów zielonych i ulegających biodegradacji skierowanych do procesu kompostowania warunkowana będzie możliwościami technicznymi instalacji i zgodnie z niniejszą decyzją wynosić będzie maksymalnie 1500 Mg. Strumień wszystkich odpadów skierowanych do procesu kompostowania oraz powstających w wyniku kompostowania będzie podlegał ścisłej ewidencji. Proces kompostowania odpadów w wariantcie pracy instalacji prowadzony będzie maksymalnie w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r., w okresie tym Spółka planuje przeprowadzić maksymalnie 8 cykli. Po tym terminie, zgodnie z art. 193 ust. 1. pkt. 1) ustawy Prawo ochrony środowiska pkt. XXII.B. pozwolenia określający warunki pracy instalacji w wariantcie pracy wygasa.

Ponadto, w obowiązującej decyzji w celu dostosowania jej do wymogów wynikających z przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm) w odniesieniu do realizowanych w instalacji procesów przetwarzania odpadów oraz zbierania odpadów wprowadzono dodatkowe elementy, w tym w szczególności w decyzji określono:

maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które będą magazynowane w tym samym czasie oraz które będą magazynowane w okresie roku na terenie przedmiotowych instalacji, największą masę odpadów, które będą magazynowane w tym samym czasie w określonych miejscach magazynowania wynikającą z wymiarów miejsc magazynowania odpadów oraz całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji. Określono także warunki monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Zmiany, o których mowa powyżej wprowadzone zostały w pkt. II.5. tabeli nr 3, pkt. III.5. tabeli nr 5a., pkt. VII.4. tabeli nr 10, pkt. IX.5. tabeli nr 14a., pkt. X.3.1. tabeli nr 16a. oraz pkt. XVIII.A. niniejszej decyzji.

Ponadto, w punkcie XXII.A. decyzji, na podstawie art. 187 ust. 4a ustawy Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.), w związku z art. 48a. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992 ze zm.) ustalone zostało zabezpieczenie roszczeń umożliwiające pokrycie kosztów wykonania zastępczego decyzji nakazującej Przedsiębiorstwu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna, usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, oraz i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku - w wysokości 316 277,50 zł (trzysta szesnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) w formie polisy ubezpieczeniowej. Posiadacz odpadów ma obowiązek utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego przetwarzanie i zbieranie odpadów i po jego zakończeniu, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń, o której mowa w ust.18. ustawy o odpadach.

Jednocześnie zobowiązano władającego instalacją do corocznego odnawiania zabezpieczenia roszczeń z tytułu możliwości wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku oraz przedkładania do Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odnowionego zabezpieczenia.

Ponadto, w niniejszej decyzji, zgodnie z przedłożonym wnioskiem Spółki w celu dostosowanie zapisów decyzji do stanu faktycznego wprowadzono zmiany w pkt. X.3. tabeli nr 16 w zakresie miejsca i sposobu magazynowania odpadów zbieranych o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 oraz w pkt. XIII.1.2.1. tabeli nr 35 w zakresie miejsca i sposobu magazynowania odpadów wytwarzanych o kodach: 19 12 10 i ex 19 12 12 - frakcja nadsitowa o wielkości pow. 80 mm.

Rozszerzony został również katalog odpadów, które Spółka przetwarzać będzie w procesie biologicznym D8 w przedmiotowej instalacji o frakcję podsitową o wielkości 0-80 mm, kwalifikowaną pod kodem 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11/ wysortowaną z masy zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych, pochodzącą z instalacji zewnętrznych (pkt. I.3.2.2.1. decyzji). Ww. odpady będą mogły być przetwarzane w instalacji

wyłącznie w przypadku wolnych mocy przerobowych. W pkt. III.1. decyzji tabeli nr 4 ustalono masę odpadów frakcji podsitowej o wielkości pow. 80 mm, jaka może zostać przyjęta od podmiotów zewnętrznych do przetworzenia w przedmiotowej instalacji w ciągu roku i zgodnie z tabelą nr 4 masa tych odpadów nie może przekroczyć 10 000 Mg/rok.

Analizując przedłożony wniosek w w/w zakresie uznano, że wnioskowane zmiany nie będą powodować zwiększonego oddziaływania instalacji na środowisko i nie wpłyną na zmianę innych elementów instalacji dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. Ustalono również, że wprowadzone niniejszą decyzją zmiany nie stanowią istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska. Tym samym, uwzględniając wszystkie przywołane w uzasadnieniu okoliczności uwzględniono żądanie wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyzna, zmieniając w/w pozwolenie zintegrowane.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

opłata skarbową w wys. 253,00 zł
uiszczoną w dniu 21.11.2018r.
na rachunek bankowy
Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Urzędu Miasta Rzeszowa



Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig
DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyzna,
Paszczyzna 62B, 39-207 Brzeźnica
2. OS-I. a/a.

Do wiadomości:

1. PWIOŚ w Rzeszowie
ul. Langiewicza 26, 35 – 101 Rzeszów

