



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

OS.I.7222.45.4.2016.MD

Rzeszów, 2016-11-29

D E C Y Z J A

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),
- art. 193 ust. 1. pkt.1) i art. 378 ust. 2a pkt. 3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 672 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica NIP: 8722324213, Regon: 180402931 z dnia 2 listopada 2016 r. (data wpływu: 2 listopada 2016r.) wraz z jego uzupełnieniami z dnia 7 listopada 2016r. (data wpływu: 8 listopada 2016r.) oraz z dnia 21 listopada 2016r. (data wpływu: 22 listopada 2016r.) w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spółce decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26.04.2016r., znak: OS-I.7222.60.1.2015.MD na prowadzenie instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) o wydajności maksymalnej części mechanicznej 50 000 Mg/rok i wydajności maksymalnej części biologicznej 25 000 Mg/rok oraz dla instalacji niewymagających pozwolenia zintegrowanego do przetwarzania odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolności przetwarzania 3 000 Mg/rok oraz dla instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych o zdolności przetwarzania 1 000 Mg/rok zlokalizowanych w Paszczynie,

o r z e k a m :

I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26.04.2016r., znak: OS-I.7222.60.1.2015.MD udzielającą **Przedsiębiorstwu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica NIP: 8722324213, Regon: 180402931** pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) o wydajności maksymalnej części mechanicznej 50 000 Mg/rok i wydajności maksymalnej części biologicznej 25 000 Mg/rok oraz



dla instalacji niewymagających pozwolenia zintegrowanego do przetwarzania odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolności przetwarzania 3 000 Mg/rok oraz dla instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych o zdolności przetwarzania 1 000 Mg/rok zlokalizowanych w Paszczynie, w następujący sposób:

I.1. Po punkcie XXIII. decyzji dodaję podpunkt XXIV. o brzmieniu:

„XXIV. Ustalam maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych:

- odpady zielone oraz ulegające biodegradacji selektywnie zbierane będą przyjmowane do przetworzenia w instalacji w procesie R3 od dnia 1 grudnia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.,
- dopuszcza się zakończenie prowadzenia procesu R3 w terminie do dnia 31 marca 2017r.,

i określám warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takim przypadku:

XXIV.1. W okresie jesiennym przy zwiększonej ilości odpadów zielonych i innych bioodpadów **tymczasowo, tj. w terminie do końca grudnia 2016 r.**, przyjęte będą do przetwarzania w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów metodą kompostowania R3 odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji selektywnie zbierane.

XXIV.2. Odpady te mogą być skierowane do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania wyłącznie w przypadku wolnych mocy przerobowych.

XXIV.3. Przyjmowanie odpadów zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych do przetwarzania odbywać się będzie zgodnie z procedurą określoną w pkt. I.3.1. pozwolenia zintegrowanego.

XXIV.4. Przetwarzanie odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych prowadzone będzie według następującej technologii oraz zgodnie z następującymi warunkami:

XXIV.4.1. Opady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji selektywnie zbierane będą dowożone do instalacji i na bieżąco kierowane będą do procesu kompostowania.

XXIV.4.2. Do procesu kierowane będą wyłącznie odpady, które nie będą wymagać rozdrabniania.

XXIV.4.3. Proces kompostowania prowadzony będzie dwuetapowo:

- I etap procesu prowadzony będzie w hali stabilizacji tlenowej, gdzie odpady deponowane będą w boksie,
- II etap procesu prowadzony będzie na placu dojrzewania stabilizatu, gdzie odpady formowane będą w pryzmę.

XXIV.4.4. Dla jednego cyklu kompostowania wykorzystane będą jednorazowo 2 wolne boksy, przy czym w pierwszym boksie odpady przetrzymywane będą przez okres 7 dni, a następnie przerzucone zostaną do drugiego boksu, gdzie przebywać będą kolejne 7 dni.

XXIV.4.5. W boksach materiał wsadowy będzie luźno i równomiernie usypywany i formowany w pryzmy o wymiarach:

- wysokość ułożenia odpadów w środku bioreaktora 2,64 m
- długość 11,20 m
- szerokość 5,70 m
- kąt nachylenia (od czoła pryzmy) 45°
- objętość pryzmy w chwili wypełnienia 148,67 m³
- szacunkowa gęstość nasypowa odpadów 0,6 Mg/m³

XXIV.4.6. Masa odpadów dostarczanych do instalacji pozwalać będzie na jednorazowe wypełnienie całego boksu i nie będzie przekraczać 89,2 Mg.

XXIV.4.7. Całkowita masa odpadów skierowanych do procesu wynosić będzie maksymalnie 450 Mg.

XXIV.4.8. Do procesu kierowane będą odpady wymienione w tabeli nr 1:

Tabela nr 1

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu przetwarzanego	Masa odpadu (Mg) ¹⁾
1.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	30
2.	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	30
3.	03 01 01	Odpady kory i korka	30
4.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04*	30
5.	17 02 01	Drewno	30
6.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06*	30
7.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37*	30
8.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	450

¹⁾ Masa selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów kierowanych do procesu kompostowania metodą R3 wyniesie łącznie nie więcej niż 450 Mg.

XXIV.4.9. Proces kompostowania odbywał się będzie z wykorzystaniem ciepła własnego odpadów, przy wymuszonym obiegu powietrza procesowego. Odpady przez cały okres kompostowania będą napowietrzane za pomocą systemu wentylatorów napowietrzających w celu stworzenia optymalnych warunków procesu tlenowego. Napowietrzanie odbywać się będzie na zasadzie wtłaczania powietrza do masy odpadów. Ilość wtłaczanego powietrza będzie uzależniona od temperatury złoża. Proces będzie prowadzony w temperaturze ok. 35- 40 °C. W przypadku osiągnięcia temperatury powyżej 75 °C napowietrzanie będzie zintensyfikowane celem schłodzenia złoża oraz złoże będzie zwilżone odciekiem pobieranym ze

zbiornika. Zraszanie prowadzone będzie przy użyciu węża z odpowiednią końcówką zraszającą.

XXIV.4.10. Odpady w pierwszym boksie przetrzymywane będą przez okres 7 dni. Następnie, za pomocą ładowarki kołowej transportowane będą do boksu drugiego w celu ich rozluźnienia i przemieszania. W boksie drugim odpady przebywać będą również co najmniej 7 dni. Odpady nie będą rozpraszane podczas transportu i czynności przeładunkowych.

W drugim boksie procesy technologiczne będą prowadzone w taki sam sposób jak w boksie pierwszym.

XXIV.4.11. Po upływie drugiego tygodnia odpady będą przewożone ładowarką na plac dojrzewiania stabilizatu, gdzie uformowane będą w jedną pryzmę o następujących parametrach:

- typ pryzmy: trapezowa, przerzucana, w systemie otwartym,
- wysokość - ok. 3,5 m,
- szerokość dolnej podstawy - ok. 5,5 m,
- szerokość górnej podstawy - ok. 3,5 m,
- kąt nachylenia - 75%,
- odstęp między pryzmami na placu - ok. 1 m,
- maksymalna długość 50 m.

Pryzma z przetwarzania odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji będzie odpowiednio oznakowana (podana będzie data usypania pryzmy oraz nr boksu z którego usunięto odpady) w celu zidentyfikowania pryzmy i kontrolowania czasu prowadzenia procesu. Łącznie na placu przetwarzania może być usypane jednorazowo maksymalnie 6 pryzm.

XXIV.4.12. Pryzma kompostowa poddawana będzie przerzucaniu przy użyciu ładowarki co najmniej raz w tygodniu przez okres minimum 6 tygodni w celu jej napowietrzenia i przemieszania.

XXIV.4.13. Pryzma może być poddana zraszaniu w celu wspomagania procesu dojrzewiania kompostu oraz ograniczenia pylenia. Wilgotność pryzmy utrzymywana będzie w zakresie 30 – 55 %. Do zraszania wykorzystany będzie odciek.

XXIV.4.14. Pobór próbek do badań wykonany będzie jednorazowo, po zakończeniu procesu kompostowania wszystkich odpadów dostarczonych w ramach pracy instalacji w warunkach odbiegających od normalnych. Próbkę do badań zostanie pobrana z co najmniej dwóch różnych miejsc na pryzmie. W przypadku nie osiągnięcia wymaganych parametrów dla kompostu proces będzie wydłużony.

XXIV.4.15. Minimalny, łączny czas prowadzenia procesu kompostowania odpadów zielonych i ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie w ramach I i II etapu kompostowania wynosić będzie co najmniej 8 tygodni, w tym przez 2 pierwsze tygodnie proces prowadzony będzie w boksach w hali.

XXIV.4.16. W wyniku przetwarzania odpadów w procesie kompostowania powstawał będzie nawóz organiczny, na który Spółka posiada decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 233/09 z 29.12.2009 r. na wprowadzanie do obrotu wytwarzanego nawozu organicznego pn: ROLKOM. W przypadku braku spełnienia wymagań decyzji określającej warunki wytwarzania kompostu lub polepszacza glebowego, powstawały będą odpady wymienione w tabeli nr 2:

Tabela nr 2

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu przetwarzanego	Masa odpadu Mg/rok ¹⁾	Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi
1.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	200	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania.
2.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	200	Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku.

XXIV.4.17. Odpady powstające w procesie kompostowania magazynowane będą zgodnie z tabelą nr 3:

Tabela nr 3

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów powstających w procesie kompostowania.
1.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	Odpady magazynowane będą luzem w wydzielonym miejscu na placu do kompostowania. Miejsce magazynowania odpadów będzie opisane kodem i rodzajem odpadu.
2.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	Odpady magazynowane będą luzem w wydzielonym miejscu na placu do kompostowania. Miejsce magazynowania odpadów będzie opisane kodem i rodzajem odpadu.

XXIV.4.18. Strumień wszystkich odpadów skierowanych do procesu kompostowania oraz powstających w wyniku przetwarzania będzie podlegał ścisłej ewidencji, dane te będą rejestrowane i przechowywane.

II. Warunki wprowadzania substancji do środowiska i sposoby ograniczania emisji pozostają na takim samym poziomie jak ustalone zostały w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym dla normalnej pracy instalacji.

III. Po upływie terminu określonego w pkt. XXIV. niniejszej decyzji, tj. po 31 marca 2017r., pkt. XXIV. pozwolenia określający maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, zgodnie z art. 193 ust. 1. pkt. 1) ustawy Prawo ochrony środowiska wygasa.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 2 listopada 2016 r. (data wpływu: 2 listopada 2016r.) wraz z jego uzupełnieniami z dnia 7 listopada 2016r. (data wpływu: 8 listopada 2016r.) oraz z dnia 21 listopada 2016r. (data wpływu: 22 listopada 2016r.) Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyzna, Paszczyzna 62B, 39-207 Brzeźnica NIP: 8722324213, Regon: 180402931 wystąpiło z wnioskiem w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spółce decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26.04.2016r., znak: OS-I.7222.60.1.2015.MD na prowadzenie instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) o wydajności maksymalnej części mechanicznej 50 000 Mg/rok i wydajności maksymalnej części biologicznej 25 000 Mg/rok oraz dla instalacji niewymagających pozwolenia zintegrowanego do przetwarzania odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolności przetwarzania 3 000 Mg/rok oraz dla instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych o zdolności przetwarzania 1 000 Mg/rok zlokalizowanych w Paszczynie

- w zakresie dotyczącym określenia dla instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), **jednorazowo ze względu na zaistniałą sytuację awaryjną w Regionie Południowym**, maksymalnego dopuszczalnego czasu utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych.

Informacja o przedłożonym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem **919/2016**.

Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustalono, co następuje:

Na podstawie art. 378 ust. 2a. pkt 3) ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) stwierdzono, że organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego jest Marszałek województwa.

Analizując przedłożoną dokumentację uznano, że wnioskowane zmiany nie będą powodować znacznego zwiększenia oddziaływania instalacji na środowisko i nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy prawo ochrony środowiska.

Po przeprowadzeniu analizy spełnienia wymagań formalno - prawnych wniosku, pismem z dnia 8 listopada 2016 r., znak: OS-I.7222.45.4.2016.MD zawiadomiono Stronę o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany warunków w/w pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska wersja elektroniczna wniosku została przesłana do Ministra Środowiska przy piśmie z dnia 8 listopada 2016 r., znak: OS-I.7222.45.4.2016.MD celem rejestracji.

Wobec znacznego, nieprzewidzianego wzrostu ilości odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych, w szczególności w okresie

jesiennym oraz w związku z problemami jakie pojawiły się w br. w tym okresie w zakresie możliwości przetworzenia tych odpadów w instalacjach do tego celu wyznaczonych w Regionie Południowym, Operator instalacji - Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyzna, jako instalacja zastępcza, wyznaczona w obowiązującym WPGO dla Województwa Podkarpackiego do przetwarzania tego rodzaju odpadów dla Regionu Południowego, wystąpił z wnioskiem w sprawie zmiany w/w pozwolenia zintegrowanego polegającej na ustaleniu dla instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), tymczasowo ze względu na zaistniałą sytuację awaryjną nieprzewidzianą dotychczas maksymalnego dopuszczalnego czasu utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych

- w zakresie możliwości jednorazowego, dodatkowego przetworzenia w tej instalacji zwiększonej ilości odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych.

W tym celu, w oparciu o przedłożony wniosek Strony, w pkt. I.1. niniejszej decyzji określony został maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych oraz określone zostały warunki prowadzenia procesu kompostowania w warunkach odbiegających od normalnych.

Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się warunków odbiegających od normalnych wynosić będzie:

- odpady zielone oraz ulegające biodegradacji selektywnie zbierane będą przyjmowane do instalacji do przetwarzania w procesie R3 w warunkach odbiegających od normalnych od dnia 1 grudnia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. oraz dopuszcza się zakończenie prowadzenie procesu R3 w warunkach odbiegających od normalnych maksymalnie w terminie do dnia 31 marca 2017r.

Ilość odpadów zielonych i ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych kierowanych do instalacji ustalona na 450 Mg warunkowana będzie możliwościami technicznymi instalacji oraz potrzebami ilościowymi odpadów planowanych do przetwarzania jeszcze w tym roku w Regionie Południowym. Z danych szacunkowych wynika, iż w Regionie Południowym w okresie listopad – grudzień 2016 r. istnieje potrzeba odebrania ok. 892,23 Mg odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych. Instalacja do przetwarzania odpadów zielonych oraz innych bioodpadów w Paszczynie jest instalacją zastępczą dla Regionu Południowego do przetwarzania tego rodzaju odpadów i do instalacji tej winny być skierowane odpady w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych, awaryjnych sytuacji. Stąd też uwzględniając zaistniałą w Regionie Południowym sytuację spowodowaną znacznym, nieprzewidzianym wzrostem ilości odpadów zielonych i biodegradowalnych selektywnie zbieranych i brakiem możliwości ich przetworzenia w instalacji do tego celu wyznaczonej w Regionie Południowym, niniejszą decyzją ustalono warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych dla tej instalacji i wyrażono zgodę na jednorazowe przyjęcie do przetworzenia zwiększonej ilości tych odpadów.

Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem zintegrowanym w instalacji MBP eksploatowanej przez Spółkę przetwarzane są zmieszane odpady komunalne oraz w przypadku wolnych mocy przerobowych odpady selektywnie zbierane. Z uwagi jednak na zaistniałą nieprzewidzianą sytuację spowodowaną znacznym nagromadzeniem w/w odpadów w Regionie Południowym oraz fakt, iż Spółka posiada aktualnie wolne moce przerobowe do przetwarzania odpadów (z przedłożonej do wniosku dokumentacji wynika, iż od stycznia 2016 r. do 31 października 2016 r. do przetwarzania w instalacji przyjęto 16 354,840 Mg zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz odpadów selektywnie zbieranych łącznie 2 284,66 Mg przy ustalonej w pozwoleniu maksymalnej dopuszczonej ilości odpadów do przetwarzania masie 50 000 Mg/rok), Organ przychylił się do wniosku Strony i wyraził zgodę na przetwarzanie w tej instalacji w procesie kompostowania - w terminie do 31 marca 2017r. odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych na warunkach odbiegających od normalnych.

Odpady przetwarzane będą zgodnie z ustaloną technologią przy zachowaniu warunków określonych w pkt. I.1. tej decyzji. Do procesu kierowana będzie wyłącznie odpadowa masa roślinna, odpady z gospodarki leśnej (odpady z rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, w tym m.in. odpady po przycince drzew i krzewów), odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) oraz odpady kory i korka, trocin, wiór, ściek i drewna w celu uzyskania odpowiedniej struktury materiału przeznaczonego do kompostowania. Odpady te nie będą wymagać wstępnego przygotowania (rozdrabniania) oraz nie będą magazynowane. Odpady zielone oraz odpady strukturalne biodegradowalne selektywnie zbierane będą dowożone do instalacji i na bieżąco będą kierowane do procesu kompostowania R3. I etap procesu przetwarzania tych odpadów prowadzony będzie w hali stabilizacji tlenowej - dla jednego cyklu kompostowania wykorzystane będą jednorazowo maksymalnie 2 wolne boksy, w których materiał wsadowy będzie luźno i równomiernie usypywany i formowany w pryzmy o ustalanych w decyzji parametrach. Proces kompostowania odbywał się będzie z wykorzystaniem ciepła własnego odpadów, przy wymuszonym obiegu powietrza procesowego. Odpady przez cały okres kompostowania będą napowietrzane za pomocą systemu wentylatorów napowietrzających w celu stworzenia optymalnych warunków procesu tlenowego. Napowietrzanie odbywać się będzie na zasadzie wtłaczania powietrza do masy odpadów. Ilość wtłaczanego powietrza będzie uzależniona od temperatury złoża. Proces będzie prowadzony w temperaturze ok. 35- 40 °C. W przypadku osiągnięcia temperatury powyżej 75 °C napowietrzanie będzie zintensyfikowane celem schłodzenia złoża oraz zwilżone wodą technologiczną, zgromadzoną w zbiorniku. Odpady w pierwszym boksie przetrzymywane będą przez okres 7 dni, a następnie za pomocą ładowarki kołowej transportowane będą do boksu drugiego celem ich rozluźnienia i przemieszania gdzie przebywać będą również co najmniej 7 dni. Odpady nie będą rozpraszane podczas transportu i czynności przeładunkowych. W drugim boksie procesy technologiczne będą przebiegać w taki sam sposób jak w boksie pierwszym. Po upływie drugiego tygodnia odpady będą

przewożone ładowarką na plac dojrzwania stabilizatu, gdzie uformowane będą w jedną pryzmę i poddane będą II etapowi kompostowania (dojrzwania). W czasie prowadzenia II etapu pryzmy będą przerzucane co najmniej raz w tygodniu w celu ich napowietrzenia i przemieszania oraz w celu wspomagania procesu dojrzwania kompostu i ograniczenia pylenia poddawane będą zraszaniu. Wilgotność pryzmy będzie utrzymywana w zakresie 30 – 55 %. Do zraszania wykorzystany będzie odciek. Po zakończeniu procesu kompostowania wszystkich odpadów uformowanych w pryzmę jednorazowo wykonany będzie pobór próbek, które pobrane będą z co najmniej dwóch różnych miejsc na pryzmie. W przypadku nie osiągnięcia wymaganych parametrów dla kompostu proces będzie wydłużony. Minimalny, łączny czas prowadzenia procesu kompostowania odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie w ramach I i II etapu kompostowania wynosić będzie co najmniej 8 tygodni. W wyniku prowadzenia procesu R3 powstawał będzie nawóz organiczny, na który Spółka posiada decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 233/09 z 29.12.2009 r. na wprowadzanie do obrotu wytwarzanego nawozu organicznego pn; ROLKOM. W przypadku braku spełnienia wymagań decyzji określającej warunki wytwarzania kompostu lub polepszacza glebowego, powstawały będą odpady o kodzie 19 05 01 /Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych/, które przekazywane będą innym odbiorcom posiadającym stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami do unieszkodliwienia i odpady o kodzie 19 05 03 /Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)/, który przekazywany będzie innym odbiorcom posiadającym stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami do odzysku.

Całkowita masa odpadów skierowanych do procesu R3, warunkowana będzie możliwościami technicznymi instalacji MBP i zgodnie z niniejszą decyzją wynosić będzie maksymalnie 450 Mg. Odpady zielone oraz ulegające biodegradacji selektywnie zbierane przyjmowane będą do przetwarzania według opisanej w pkt. XXIV.4. technologii wyłącznie do końca grudnia 2016 r. W okresie tym Spółka planuje przeprowadzić dla I etapu kompostowania maksymalnie 5 cykli. Cały proces kompostowania odpadów w ramach I i II etapu prowadzony będzie maksymalnie w terminie do dnia 31 marca 2017r.

Termin obowiązywania pozwolenia na warunkach odbiegających od normalnych ustalony do dnia 31 marca 2017r. uzgodniony został z wnioskodawcą. Po tym terminie, zgodnie z art. 193 ust. 1. pkt. 1) ustawy Prawo ochrony środowiska pkt. XXIV. pozwolenia określający maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych wygasa.

Strumień wszystkich odpadów 31 marca 2017r. pozwolenie skierowanych do procesu kompostowania oraz powstających w wyniku przetwarzania będzie podlegał ścisłej ewidencji, dane te będą rejestrowane i przechowywane.

Warunki wprowadzania substancji do środowiska i sposoby ograniczania emisji pozostają na takim samym poziomie jak ustalone zostały w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym dla normalnej pracy instalacji.

Do procesu kierowane będą odpady, które nie będą wymagać wstępnego przygotowania. Świeżo dostarczane odpady zielone (trawa, liście) i inne odpady zagniwające nie będą magazynowane przed procesem lecz kierowane będą bezpośrednio do procesu. I etap procesu przetwarzania w/w odpadów prowadzony będzie w boksach usytuowanych w hali, gdzie odpady przez cały okres kompostowania będą napowietrzane. Proces prowadzony będzie na podciśnieniu wytwarzanym przy użyciu wentylatora promieniowego wyciągowego o wydajności 21 tys. m³, za pomocą którego usuwane będzie z hali stabilizacji powietrze, które kierowane będzie na skruber oraz złoża filtracyjne (filtr biologiczny wypełniony korą i zrębkami). Następnie po oczyszczeniu na biofiltrze wprowadzane będzie do atmosfery przez górną powierzchnię złoża. II etap procesu prowadzony będzie na otwartym terenie. Z uwagi jednak na panujące w okresie jesienno-zimowym warunki atmosferyczne proces kompostowania nie będzie intensyfikował natężeń odorów. Co do zasady, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Środowiska dotyczącymi wymagań dla procesów kompostowania II etap procesu kompostowania może być realizowany w systemie otwartym.

Do zwilżania wsadu w boksach oraz przyzmy na placu wykorzystywany będzie odciek zgromadzony w szczelnym bezodpływowym zbiorniku.

Przetwarzanie odpadów według wyżej opisanej technologii w warunkach odbiegających od normalnych nie spowoduje zakłóceń, a tok pracy instalacji będzie przebiegał w sposób bezpieczny dla środowiska. Analizując wskazane powyżej okoliczności, w szczególności w zakresie zastosowanej technologii przetwarzania odpadów w procesie R3, emisji do środowiska oraz spełnienia wymagań wynikających z najlepszych dostępnych technik, ustalono że w/w zmiana nie spowoduje zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Tym samym, uwzględniając wszystkie przywołane w uzasadnieniu okoliczności uwzględniono żądanie wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyzna, zmieniając w/w pozwolenie zintegrowane.


Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

opłata skarbową w wys. 253,00 zł
uiszczoną w dniu 07.11.2016r.
na rachunek bankowy
Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Urzędu Miasta Rzeszowa



Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig
DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna,
Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica
2. OS-I. a/a,
3. OS-III. a/a

Do wiadomości:

1. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów

